

BEDPANSPOELER CT 2060



De toepassing van de CT 2060

De complete technische unit (r.v.s. breaktank, magneetventielen, microprocessor, stoomgenerator, waterniveau sensor en doseerpomp voor het ontkalkingsmiddel) is opgebouwd tot één compacte module en is in zijn geheel uitneembaar. Hierdoor is het onderhoud zeer eenvoudig uit te voeren. Maar ook kan na vele jaren bij renovatie de bedpanspoeler van een geheel nieuwe technische unit worden voorzien. Delen die niet aan slijtage onderhevig zijn hoeven niet te worden vervangen.

Kenmerken van de CT 2060

- Degelijke, compacte techniek waardoor uiterst bedrijfszeker.
- Onderhoudsarm en service vriendelijk.
- Technische unit geheel uitneembaar en uitwisselbaar.
- Ingebouwde testprogramma's.
- Uitstekende reiniging door combinatie van contraroterende en radiaalsproeiers.
- Overzichtelijk bedieningspaneel met digitale- of tekst display.
- Uitvoering in 230V en 400V.
- Eenvoudige bediening.

- Automatische dosering van ontkalkingsmiddel voorkomt kalkaanslag.



Steckuron, zeer effectief ontkalkingsmiddel voor bedpanspoelers

- Universele houder voor alle typen po's, urinalen en toiletemmers.
- Alle CT 2060 bedpanspoelers zijn leverbaar met uitgietsbak en randspoeling.

Technische gegevens

- Gewicht in leegstand 76 kg
- Elektrische aansluiting: 230V, 50 Hz resp. 3 x 400V/N, 50 Hz
- Waterdruk Tenminste 1 bar, Maximaal 6 bar.
- Beschermingsklasse: I, IP 23

CE 0044

Voor nadere informatie of een demonstratie kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen op telefoonnummer: 0181 – 620535.