

RisePorto Plafondlift



De toepassing van de RisePorto plafondlift

De draagbare plafondlift RisePorto is ontwikkeld om, in combinatie met de juiste tilaccessoires, comfortabele transfers te maken. De plafondlift motor wordt geïnstalleerd aan een geschikt railsysteem. Dit kan een monorail zijn, met of zonder bochten en wissels, of een traverse-systeem.

Met een gewicht van 6 kg kan de RisePorto eenvoudig worden afgehaakt/aangehaakt en ingezet worden in een andere ruimte.

De kenmerken van de Rise Porto plafondlift

- De RisePorto heeft een maximale tilcapaciteit van 200 kg.
- De RisePorto plafondlift is draagbaar en daardoor is het gebruik van de RisePorto kostenbesparend. Er hoeft niet meer in iedere ruimte een motor te worden opgehangen, alleen nog maar de rails.

- De RisePorto is uitstekend te gebruiken indien er beperkte tilhoogte aanwezig is. Het tiljuk is geïntegreerd in de motor. Dit scheelt zo'n 30 cm tilhoogte, doordat er onder de motor niet ook nog eens een tiljuk geplaatst hoeft te worden.
- Het gebruik van de RisePorto heeft ook een bouwkundig voordeel. Door de toepassing van de RisePorto is het mogelijk om bijvoorbeeld hoogteverschillen in plafonds neutraliseren bij aangrenzende ruimtes.



RisePorto Plafondlift

- Via een gemakkelijk aan- en afkoppelbare haak wordt de motor in de rails geplaatst. Eventueel in combinatie met een verlengriem of met een helpende arm (verlengstok).



- De RisePorto heeft een display met daarop duidelijk zichtbaar een batterij. Een auditief signaal waarschuwt als het aantal resterende transfers nog beperkt is en dat er weer opgeladen moet worden.
- De handbediening is pneumatisch en daardoor nagenoeg storingsvrij.
- De handbediening hoeft niet opgeladen te worden en is bovendien uitgerust met een trekontlasting, waardoor bij verkeerd verplaatsen de motor niet kan beschadigen.
- De motoren van de RisePorto plafondlift zijn uitgerust met een noodstop en met een elektrische en mechanische nooddaling. Een ingenieuze techniek zorgt ervoor dat in geval van incidenten de motor nooit abrupt kan dalen, maar altijd alleen maar getrapt. De veiligheid van het systeem staat voorop.



- De RisePorto plafondlift kan vanaf de grond tillen en hij schakelt zich automatisch uit wanneer hij 10 minuten niet gebruikt wordt.

- De motor wordt opgeladen via een adapter of door de accu eenvoudig uit de RisePorto te klikken en te plaatsen in een los oplaadsysteem.
- De RisePorto plafondlift is uitgerust met een anti-slingerbeveiliging, zodat de transfers altijd comfortabel verlopen.
- De RisePorto plafondlift kan worden uitgebreid met een aantal opties, zoals bijvoorbeeld:

Draaiclips



De draaiclips zijn geschikt om zonder enige fysieke belasting een zorgvrager te kunnen draaien.

Weegunit



De weegunit zorgt voor een nauwkeurige gewichtsbepaling (max. 300 kg) gecombineerd in een veilig uitgevoerde transfer.

Technische gegevens

- Afmeting hefmotor: 57 x 21 x 11 cm
- Hefmotor: 24 VDC
- Batterijen: 2 x 12 VDC, 5,0 Ah gelbatterijen
- Hefhoogte: 196 cm
- Hefsnelheid: 3,5 cm /sec
- Maximale belasting: 200 kg
- Eigen gewicht: 6,5 kg
- Beschermingsklasse: IP 43



Op onze website www.vitaflex.nl kunt u een demonstratievideo van de RisePorto plafondlift bekijken.

Voor nadere informatie of een demonstratie kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen op telefoonnummer: 0181 – 620535.